

## TECHNICKÉ LISTY

## POLYGUM PY 4T

### Spodní hydroizolační modifikovaný asfaltovaný pás

<b>Výrobce</b>	ATAB n.v. Antwerpen Belgie
<b>Certifikát/norma</b>	Certifikát výrobku č. 05-3438 (Ao 204) STO č. 5 - 3434 (AO 204) NBN EN ISO 9002
<b>Použití</b>	Spodní hydroizolační pás určený pro dvou a vícevrstvé střešní systémy a běžné typy hydroizolací. V kombinaci s vrchními pásy POLYGUM (SBS) vytváří dokonale funkční střešní systémy.
<b>Charakteristika</b>	Spodní hydroizolační pás s polyesterovou nosnou vložkou 180 g/m <sup>2</sup> . Krycí hmotu tvoří směs modifikovaného asfaltu (SBS) a minerálních plnidel. Povrchová úprava vrchní strany pásu je provedena jemnozrnným minerálním posypem, spodní strana je opatřena jemnozrnným minerálním posypem, nebo lehce tavitelnou fólií. Aplikace pásu je mechanickým kotvením, plnoplošným nebo bodovým natavením, lepením za tepla do asfaltu, za studena lepidlem Professional C17.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr		Jednotka	Hodnota
Aplikace		-	mech. kotvení, natavení, lepení
Krycí vrstva		-	SBS
Nosná vložka	druh	-	polyester
	gramáž	g/m <sup>2</sup>	180
Tloušťka		mm	3,5
Povrchová úprava		-	jemnozrnný posyp
Plošná hmotnost		g/m <sup>2</sup>	3970
Rozměry	šířka	m	1
	délka	m	10
Balení		-	20 rolí/paleta
Ohebnost za studena		°C	min. - 25
Stálost za tepla		°C	min. 100
Bod měknutí krycí vrstvy		°C	min. 120
Pevnost v tahu	podélná	N/50 mm	800
	příčná	N/ 50 mm	500
Tažnost	podélná	%	45
	příčná	%	45
Součinitel difúze vodní páry		μ	20 000
Garance/životnost		-	10 let/min. 25 let