

## TECHNICKÉ LISTY

## TURBO ROCK

### Spodní hydroizolační modifikovaný asfaltovaný pás

<b>Výrobce</b>	ATAB n.v. Antwerpen Belgie
<b>Certifikát/norma</b>	Certifikát výrobku č. 05-3438 (Ao 204) STO č. 5 - 3434 (AO 204) NBN EN ISO 9002
<b>Použití</b>	Spodní hydroizolační pás určený pro dvou a vícevrstvé střešní systémy a běžné typy hydroizolací. V kombinaci s vrchním pásem POLYGUM TURBO vytváří dokonale funkční, dvojnásobně odolný střešní systém.
<b>Charakteristika</b>	Spodní hydroizolační pás s polyesterovou nosnou vložkou 180 g/m <sup>2</sup> . Krycí hmotu tvoří směs modifikovaného (APP) asfaltu a minerálních plnidel. Povrchová úprava vrchní strany pásu je provedena speciálním ornamentálním strukturováním. Prostorový kroužkový rastr na vrchní straně pásu významně optimalizuje natavitelnost vrchního pásu. Spodní strana je opatřena jemnozrnným minerálním posypem. Aplikace pásu je mechanickým kotvením, plnoplošným nebo bodovým natavením, lepením za tepla do asfaltu, za studena lepidlem Professional C17.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr		Jednotka	Hodnota
Aplikace		-	mech. kotvení, natavení, lepení
Krycí vrstva		-	APP
Nosná vložka	druh	-	polyester
	gramáž	g/m <sup>2</sup>	180
Tloušťka		mm	3
Povrchová úprava		-	prostorový kroužkový rastr
Plošná hmotnost		g/m <sup>2</sup>	3500
Rozměry	šířka	m	1
	délka	m	10
Balení		-	24 rolí/paleta
Ohebnost za studena		°C	-8
Stálost za tepla		°C	min. 140
Bod měknutí krycí vrstvy		°C	min. 150
Pevnost v tahu	podélná	N/50 mm	750
	příčná	N/ 50 mm	550
Tažnost	podélná	%	45
	příčná	%	45
Součinitel difúze vodní páry		μ	20 000
Garance/životnost		-	10 let/min. 25 let