

TECHNICKÉ LISTY

POLYGUM TURBO

Vrchní hydroizolační modifikovaný asfaltovaný pás

- Výrobce** ATAB n.v. Antwerpen
Belgie
- Certifikát/norma** Certifikát výrobku č. 05-3438 (AO 204)
STO č. 5 - 3434 (AO 204)
NBN EN ISO 9002
- Použití** Vrchní hydroizolační pás určený pro dvou a vícevrstvé střešní systémy a běžné typy hydroizolací. V kombinaci s podkladním pásem TURBO ROCK vytváří dokonale funkční dvojnásobně odolný střešní systém.
- Charakteristika** Vrchní hydroizolační pás s polyesterovou nosnou vložkou 180 g/m². Krycí hmotu tvoří směs modifikovaného asfaltu (APP) a minerálních plnidel. Povrchová úprava vrchní strany je provedena hrubozrnným břídlíčným přírodním nebo barveným posypem nebo mastkem. Spodní strana pásu je upravena speciálním ornamentálním strukturováním. Prostorový kroužkový rastr na spodní straně pásu významně zvyšuje pružnost, ohebnost a optimalizuje tavitelnost pásu. Aplikace pásu je plnoplošným natavením.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr		Jednotka	Hodnota
Aplikace		-	natavení
Krycí vrstva		-	APP
Nosná vložka	druh	-	polyester
	gramáž	g/m ²	180
Tloušťka		mm	4
Povrchová úprava		-	břídlíčný posyp
Plošná hmotnost		g/m ²	4700
Rozměry	šířka	m	1
	délka	m	7,5
Balení		-	20 rolí/paleta
Ohebnost za studena		°C	- 8
Stálost za tepla		°C	140
Bod měknutí krycí vrstvy		°C	min. 150
Pevnost v tahu	podélná	N/50 mm	900
	příčná	N/ 50 mm	600
Tažnost	podélná	%	45
	příčná	%	45
Součinitel difúze vodní páry		μ	20 000
Garance/životnost		-	10 let/min. 25 let